

国家検定合格品

女性向け使い捨て式防じんマスク

サカキ式

ハイラック 330/335

わたしにぴったり。

Fit & Soft



サカキ式
ハイラック335型
DS2 排気弁付き



サカキ式
ハイラック330型
DS1

わたしにぴったり。ソフトな着け心地。

●女性にぴったりの接顔サイズ

女性の顔寸法データをもとに、女性に合わせた小さいサイズで設計しています。顔にぴったりフィットするマスクで、働く女性の健康を守ります。



●装着しやすく、ソフトな着け心地のTKフック式

左右からひもを回してフックで留めるだけなので、ヘルメットや作業帽着用時、髪を束ねているときも簡単装着。さらに上ひもと下ひもをそれぞれ最適な締め具合に調節することができます。ソフトかつ十分なフィットを得られる張り具合に上ひもを調節できるため、耳上部の圧迫を軽減します。

特徴

- こだわりのFFリップ（フリーフィットリップ）により万人にフィット！
- 優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも
- マスクを着けたまま、しめひもの調整可能
- 持ち運びに便利な折りたたみ機能
- マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様



環境を考慮し、金属製品を一切使用していないためすべて焼却できます

製品名		サカキ式 ハイラック335型 DS2	サカキ式 ハイラック330型 DS1
性能	国家検定合格番号	第TM730号	第TM729号
	粒子捕集効率 (NaCl粒子)	95.0%以上 (98.46%)	80.0%以上 (89.73%)
	吸気抵抗	70Pa以下 (50Pa)	45Pa以下 (28Pa)
	排気抵抗	40Pa以下 (22Pa)	45Pa以下 (29Pa)
	吸気抵抗上昇値	— (208Pa)	— (122Pa)
	二酸化炭素濃度上昇値/死積	1.0%以下/400cm ³ 以下 (0.34%/136cm ³)	1.0%以下/400cm ³ 以下 (0.38%/152cm ³)
	ぬれ抵抗値	— (18Pa)	— (24Pa)
	質量	14.5g以下 (11.7g)	12.5g以下 (9.9g)
使用限度時間	8時間	10時間	

() 内は平均値です

●製品に関するお問い合わせは、本社または最寄りの営業所までお願いいたします。 ●営業所



興研株式会社

安全衛生デバイス
 本社 〒102-8459 東京都千代田区四番町7番地
 TEL.03(5276)1911(大代表) Fax.03(3261)0589
 URL <http://www.koken-ltd.co.jp>

北海道 011(832)3911 熊谷 048(524)2928 北陸 076(298)1010 広島 082(511)1281
 仙台 022(374)0420 東京 03(5276)8063 大阪 06(6326)9223 四国 0897(34)8927
 新潟 025(255)0121 横浜 045(242)6566 神戸 078(511)0414 九州 0942(38)1651
 千葉 043(293)0411 名古屋 052(753)7872 倉敷 086(423)2321 長崎 095(844)8406

ISO 14001

防じんマスク及び磁気を利用した液体・気体の浄化等の汚染防止機器の設計・開発・製造
 中井テクノードにて
 環境マネジメントシステム審査登録

JIS Q 14001
 ISO 14001
 JSAE 677



ISO 9001

防じんマスク、防毒マスク、送気マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の設計及び製造
 品質マネジメントシステム審査登録

JIS Q 9001
 ISO 9001
 JSAQ 405



代理店

●製品の仕様及びデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。
 ●製品の色は印刷または撮影の都合により、実際の色とは多少異なる場合があります。